




ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: CONECTOR DE ANCLAJE DE 1,10 m CON GANCHO DE 3/4"**CÓDIGO DE PRODUCTO: E01P11**

DESCRIPCIÓN

Componente que sirve de unión entre un anclaje y un sistema de detención de caídas, sistema de rescate, y/o sistema de acceso mediante cuerdas.

IMAGEN DE PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conector de anclaje con un rulete en cinta y un gancho de 3/4" en uno de sus extremos.

Longitud: 1,10 m

Peso aproximado del conector: 600 g

Peso máximo del usuario incluidas las herramientas: 140 kg

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

Material: Poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.

Ancho de la cinta: 45 mm


Ancho de la cinta de protección: 76 mm (3").

Resistencia de la cinta: 5 000 lb (22.2 kN)

HILO Y PUNTADA

El hilo es 100% poliamida, filamento continuo, resistente a la abrasión.

Puntada zig-zag, de un color diferente, tal como indica la norma.




Puntada
zig-zag



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO 3/4"

PRODUCTO	Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura. Código: N-3032
MATERIAL	Aleación de acero
PRUEBA DE CARGA	3600 lb (16 kN)
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	5000 lb (22.2 kN)
PESO NETO	303 g
NORMAS	ANSI Z359.1 EN 362 Fabricación YOKE



ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

CONTENIDO

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| a. Marca | i. Longitud - Material |
| b. Certificado ISO 9001: 2015 | j. Indicaciones |
| c. Certificado ISO/IEC 17025:2017 | k. Capacidad |
| d. Nombre del equipo | l. Mes y año de fabricación |
| e. N° de certificado | m. Registro de inspecciones |
| f. Normas | n. N° de serie (trazabilidad) |
| g. Modelo | |
| h. Código | |

HAUK		(a)
SGC ISO 9001:2015		(b)
N° ER-0664-25		(c)
LABORATORIO		(d)
ISO/IEC 17025:2017		(e)
CONECTOR DE ANLAJE		(f)
CERTIFICADO		(g)
N° CE-25-776/008		(h)
ANSI/ASSP Z359.1-2024,		(i)
Z359.3-2019,		(j)
Z359.4-2013 (R2022),		(k)
Z359.11-2021,		
Z359.13-2013 (R2022),		
A10.32-2023		
ANSI/ASSE Z359.1-2007,		
Z359.18-2017		
OSHA 1926.502		
MODELO : 1 GANCHO		
CÓDIGO : E01P11		
LONGITUD : 1,10 m		
MATERIAL : POLIÉSTER AT		
ADVERTENCIA		
LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO.		
INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO, SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR.		
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO.		
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:		
5000 lb (22.2 kN)		
CAPACIDAD: 59 - 140 kg		
(Incluye el peso del usuario + ropa + herramientas)		
NO RETIRAR LAS ETIQUETAS		

FABRICACIÓN:		(l)
Mes - Año		
R - #####		
N° 25000000		
AÑO 1 2 3 4 5		
E		
F		
M		
A		
M		
J		
J		
A		
S		
O		
N		
D		
N° 25000000		(m)
		(n)

RECOMENDACIONES

Antes de usar un conector/eslinga es necesario verificar que se encuentre en buen estado, es decir, que no tenga roturas o desgarramientos y que sus costuras se encuentren en buenas condiciones. El equipo debe protegerse contra superficies abrasivas, corrosivas, filosas, partículas, chispas calientes, llamas expuestas u otras fuentes térmicas.

*** Ver detalle de advertencias, limitaciones, mantenimiento y almacenamiento en el empaque o en la información complementaria de la ficha técnica del producto.**



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1. ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES

- * Este equipo es parte de un sistema personal de detención de caídas, de retención, de posicionamiento para el trabajo, de suspensión o de rescate.
- * No modifique ni use incorrectamente de forma intencional este equipo.
- * El uso correcto de los sistemas de protección contra caídas puede salvar vidas y reducir el potencial de lesiones graves como consecuencia de una caída.
- * Las presentes indicaciones deben ser entregadas al usuario del conector/eslinga de anclaje, quien deberá leerlas y entenderlas antes de usar un "sistema personal para detención de caídas". El empleador debe brindar un programa de entrenamiento que garantice que cada usuario haya sido debidamente instruido. El trabajador debe demostrar que ha entendido como funcionan los equipos y sistemas de seguridad.
- * Los sistemas de protección contra caídas están diseñados para un peso máximo de usuario de 310 lb (140,6 kg), incluyendo vestimenta y herramientas.
- * Se debe contar con un plan de rescate en caso un trabajador quede suspendido de un sistema personal de detención de caídas.
- * El equipo debe protegerse contra superficies abrasivas, corrosivas, filosas, partículas, chispas calientes, llamas expuestas u otras fuentes térmicas.
- * El dispositivo debe estar conectado a una estructura capaz de soportar una carga de tracción de 22.2 kN (5000 lb).
- * Engánchese lo mas cerca posible al punto de anclaje, para evitar el péndulo que se produciría de ocurrir una caída.


2. INSPECCIÓN

- * Todo equipo debe inspeccionarse visualmente antes de cada uso y de manera regular por un individuo experto. Cualquier producto que presente deformaciones, desgaste inusual o deterioro debe descartarse inmediatamente. El equipo no debe ser alterado.
- * La frecuencia de las inspecciones debe basarse en las condiciones de uso o exposición.
- * Evite trabajar en sitios donde los componentes del sistema puedan rozar o estar en contacto con bordes afilados. El uso en entornos corrosivos y caústico exige un programa de inspección más frecuente para garantizar la integridad del producto.
- * El encargado de seguridad de la empresa debe llevar un registro de todas las fechas de servicio e inspección de este producto. Este equipo y todos sus componentes deben de ser retirados del servicio después de haber experimentado el impacto de una caída o si el producto no aprueba la inspección.
- * El tiempo máximo de vida de un equipo no debe exceder los 5 años.

3. MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- * Limpie el dispositivo para quitar cualquier suciedad u otros materiales que puedan haberse acumulado.
- * Limpie el conector / eslinga de anclaje con una esponja utilizando agua y detergente comercial ligero.
- * No aplique calor para apurar el secado, dejar secar al aire libre.
- * De no estar en uso guarde el conector / eslinga de anclaje en un lugar fresco, seco, limpio y bajo sombra.

4. CARACTERÍSTICAS



* Los conectores / eslinga de anclaje, están ideados para poder conectarse donde no exista un punto de anclaje, rodeando con la cinta una columna o estructura.

* La columna o estructura debe tener una resistencia a la tracción mayor a 5 000 lb